

Enkolit® Adeziv pentru tablă

Pentru lipituri puternice

Adezivul pentru tablă cu fiabilitate pe termen lung:

Enkolit® permite o lipire simplă a profilelor metalice ce acoperă pereți, cornișe, glafuri, atice și alte părți ale unei construcții. Acesta asigură nu numai o lipire permanentă și în condiții de siguranță, dar de asemenea, asigură o protecție anticorozivă a intradosului tablei, precum și un efect de izolare fonică.



Enkolit®

Date tehnice

Substanță de bază:	bitum
Culoare:	negru
Prelucrare:	Șpaclu zimțat pentru aplicare Enke DS 6
Variante de ambalare:	găleată 11 kg / recipient 31,1 kg / cartuș 310 ml
Consum:	2,0 – 3,0 kg/m ²
Valabilitate:	minim 12 luni în ambalajul original nedeschis
Primere:	<ul style="list-style-type: none"> • Primer universal 933 • Primer 2K ca un grund de protecție și amorsă pentru aderență la substraturi din categoria termosistemelor exterioare
Accesorii:	<ul style="list-style-type: none"> • Șpaclu zimțat de 8 cm sau 25 cm • Aplicator cu spray de umplere Enke DS 6 • Pistol de aplicare pentru cartușe de 310 ml • Dispozitiv pentru încălzire găleți Enkolit®

Enkolit[®]

Exemple de aplicare

